NOVACHRON TERMINAL SERIE 1804

VORTEILE

- **Sichere und unkomplizierte Zeiterfassung**
- Brillantes hochauflösendes 5“ IPS-Display (Touchscreen)
- Hoher Komfort mit verschiedenen Optionen zur Identifikation: Gesichtserkennung; RFID (125 KHz)
- 3 Funktionstasten zur Buchung von Abwesenheiten und zur Mitarbeiterinformation
- Gesichtserkennung bis zu 2,5 m Entfernung
- Energiesparmodus mit Bewegungssensor
- Hostschnittstelle LAN, WLAN für einfache Integration, USB Download
- Zeitsynchronisation via Internet-Zeitserver
- Sprachausgabe für Barrierefreiheit: DE/EN/IT/ NE/FR/RO
- Schutzart IP66 * – garantiert zuverlässigen Schutz vor Staub und Wasser

* IP66 gilt nicht für Wallbox

Technische Daten	Terminal 1804
Funktionen	Zeiterfassung
Kapazität	500 Benutzer; 1.000 Fingerabdrücke; 1.000 Gesichter (optional); 200.000 Buchungen
Authentifikation	RFID-Transponder; Gesichtserkennung (optional)
Funktionstasten	3
Kommunikation	LAN; WLAN; USB Download
Deep Learning	Basic
Spannungsversorgung	DC 12 V ± 5 % / 1,5 A (ext. Netzteil); PoE (optional)
Anschlüsse	Ethernet; USB (Download)
RFID-Transponderleser	Standard: 125 kHz
Kamera	2M 1.280 x 720; Leseentfernung 0,5 – 1,3 m; Erkennungsrate 99,9 % (Gesicht)
Hardwarespeicher	512 MB DDR3, 4 GB SD NAND Flash
Gehäuse	Metall / Glas
Abmessung Gehäuse mit Wallbox (BxHxT)	100 mm x 205 mm x 50 mm (mit Wallbox)
Gewicht (ohne / mit Wallbox)	545 g / 1.060 g
Display	IPS-Touchdisplay 1.280 px x 720 px; 5 Zoll / 127 mm (Diagonale)
Umgebungstemperatur	- 10 °C bis + 60 °C
Schutzart (gilt nicht für Wallbox)	IP 66
Luftfeuchte	20 % bis 80 %

NOVACHRON.

NOVACHRON TERMINAL SERIE 1805

VORTEILE

- Sichere und unkomplizierte Zeiterfassung mit Zutrittsteuerung
- Brillantes hochauflösendes 5“ IPS-Display (Touchscreen)
- Hoher Komfort mit verschiedenen Optionen zur Identifikation: Gesichtserkennung (optional); Fingerprint-Biometrie; RFID (125 KHz)
- Buchung von Abwesenheitsgründen
- Gesichtserkennung bis zu 2,5 m Entfernung
- Energiesparmodus mit Bewegungssensor
- Hostschnittstelle LAN, WLAN für einfache Integration, USB Download
- Zeitsynchronisation via Internet-Zeitserver
- Online-Kommunikation
- Sprachausgabe für Barrierefreiheit: DE/EN/IT/ NE/FR/RO
- Schutzart IP66 * – garantiert zuverlässigen Schutz vor Staub und Wasser

* IP66 gilt nicht für Wallbox

Technische Daten	Terminal 1805
Funktionen	Zeiterfassung; Zutrittskontrolle
Kapazität	1.000 Benutzer; 1.000 Fingerabdrücke; 1.000 Gesichter (optional); 200.000 Buchungen
Authentifikation	RFID-Transponder; Fingerabdruck; Gesichtserkennung (optional)
Funktionstasten	6
Kommunikation	LAN; WLAN; USB Download
Deep Learning	1TOPSNPU
Spannungsversorgung	DC 12 V ± 5 % / 1,5 A (ext. Netzteil); PoE (optional)
Anschlüsse	Ethernet; Wiegand IN/OUT; USB (Download)
RFID-Transponderleser	Standard: 125 kHz; Option: Mifare
Kamera	2M 1.980 x 1.280; Leseentfernung 0,5 – 2,5 m; Erkennungsrate 99,9 % (Gesicht)
Hardwarespeicher	512 MB DDR3, 4 GB SD NAND Flash
Gehäuse	Metall / Glas
Abmessung Gehäuse mit Wallbox (BxHxT)	100 mm x 205 mm x 50 mm (mit Wallbox)
Gewicht (ohne / mit Wallbox)	545 g / 1.060 g
Display	IPS-Touchdisplay 1.280 px x 720 px; 5 Zoll / 127 mm (Diagonale)
Umgebungstemperatur	- 10 °C bis + 60 °C
Schutzart (gilt nicht für Wallbox)	IP 66
Luftfeuchte	20 % bis 80 %

NOVACHRON.

NOVACHRON TERMINAL SERIE 1811

VORTEILE

- Sichere und unkomplizierte Zeiterfassung
- Brillanter hochauflösender 8“ IPS-Touchscreen
- Intuitive Benutzerführung
- Multiple Erfassungsmöglichkeiten per Gesicht, Finger oder RFID-Chip
- Buchung von Abwesenheitsgründen
- Gesichtserkennung bis zu 2,5 m Entfernung
- Datenübertragung per LAN, WLAN, USB
- Zeitsynchronisation via Internet-Zeitserver
- Stabiles Metallgehäuse mit robuster Glasfront
- Multilinguale Sprachausgabe in DE / EN / IT / NE
- Schutzart IP66 – garantiert zuverlässigen Schutz vor Staub und Wasser
- Zutrittssteuerung
- Besuchermodus
- Einfache Montage und Inbetriebnahme

Technische Daten	Terminal 1811
Funktionen	Zeiterfassung; Zutrittskontrolle
Kapazität	5.000 Benutzer; 5.000 Fingerabdrücke; 5.000 Gesichter; 500.000 Buchungen
Authentifikation	Gesichtserkennung; Fingerabdruck; RFID-Transponder
Funktionstasten	8
Kommunikation	TCP/IP; WIFI; P2P; USB Download
Deep Learning	1TOPSNPU
Spannungsversorgung	DC 12 V ± 5 % / 2 A
Anschlüsse	Ethernet; Wiegand IN/OUT; RS485
RFID-Transponderleser	EM 4102
Kamera	Dual 1.980 x 1.280; Leseentfernung Gesicht 0,3 bis 2,5 m; Erkennungsrate 99,9 % (Gesicht)
Hardwarespeicher	4 GB SD NAND Flash; 512 MB DDR3
Gehäuse	Kunststoff / Glas / Metall
Gehäuseabmessung (B x H x T)	125 mm x 245 mm x 20 mm (ohne Wallbox)
Gewicht	706 g (ohne Wallbox)
Display	IPS-Touchdisplay 1.280 px x 800 px; 8 Zoll / 20,3 mm (Diagonale)
Umgebungstemperatur	0 °C bis + 45 °C
Schutzart	IP 66
Luftfeuchte	20 % bis 80 %

NOVACHRON.