


BELEUCHTETE KLINGELANLAGE FÜR AUßENBEREICH

BESCHREIBUNG

Die Melodys Flash für den Außenbereich blinkt (Programmierung wie für unsere Melodys Klingelanlagen).

- Mit Sigma Hauptuhren für drahtlosen Betrieb kompatibel
- 1 Taste «Test».
- 2 Kontrolllampen :
 - Die LED « ~ » (grün) ist angezeigt, wenn die Stromversorgung anwesend ist.
 - Die LED « Ψ » (grün/orange/rot) bedeutet, daß Melodys Flash konfiguriert ist.
- Dauer: 30 Sekunden.



NORMEN

- Richtlinie R&TTE 1999/5/CEE
- EN 60950: Sicherheit.
- EN 301-489-3: Emission und Sicherheit.
- EN 300-220-3: Anwendung

Sie finden das Produktblatt unter >> www.uhrenanlagen.info<<

EMPFEHLUNGEN

- Die Melodys Flash für den Außenbereich soll im Gesichtsfeld der Menschen installiert werden.

MECHANISCHE DATEN

- **Gehäuse**..... Wurfsicheres Polycarbonat-Gehäuse (orange) und Polyamid-Gehäuse (schwarz).
- **Befestigung**..... Wandmontage.
- **Schutzart**..... IP 54, IK 07.
- **Abmessungen**..... Abmessungen des Versorgungsgehäuses: B250 x H195 x T97,5 mm.
Abmessungen des Schildes: L200 x B200 x T4 mm.
Lampe: - Durchmesser: 105 mm.
- Lampe: H1 (70W).
- Gewicht: 690 gr.
- **Kabeleingänge**..... Kabelverschraubung für Hülle von \varnothing 5-10 mm (Stromkabel).
Kabelverschraubung für Hülle von \varnothing 3-6 mm (Lampekabel).
- **Betriebstemperatur**..... -20 bis +50°C.

ELEKTRISCHE DATEN


- **Stromversorgung**..... 100 bis 240VAC (\pm 10%) - 50/60Hz.
- **Verbrauch**..... 0,5A um 230VAC.
- **Elektrische Schutzklasse**..... Klasse I.
- **Stromklemme**..... 3 Klemmen N (neutral), L (Phase) und T (Erde) von 0,5² bis 2,5².
- **Distanz zwischen Versorgungsgehäuse und Lampe**..... 5 m (mitgeliefertes Kabel).

REFERENZNUMMER

- **907 597***..... Beleuchtete Klingelanlage – 100 bis 240VAC

* Mit Wandbefestigungssystem.


LED und Taste




Taste « Test »

LED « ~ »

LED « Ψ »



Wandmontage mittels Schrauben



Abmessungen in mm

