

VERSTÄRKTE KLINGELANLAGE GROBE LEISTUNG

BESCHREIBUNG

- Verstärkte Klingelanlage für Außenbereich für Stunden- und Alarmklingeln.
- Mit Sigma Hauptuhren für kabelgebundenen oder drahtlosen Betrieb kompatibel.
- 16 vorprogrammierte Melodien in Melodys und/oder auf einer SD Karte.
- 2 Kontrolllampen:
 - «~» Zeichen ist angezeigt, wenn die Stromversorgung anwesend ist.
 - «Ψ» Zeichen ist angezeigt, wenn die Kommunikation mit der Hauptuhr im DHF Modus aktiv ist.
- Wenn die DHF Melodys an Spannung legt, wartet sie auf einen Ausführungsbefehl von der Hauptuhr.
- Die Lautstärke ist auf jedem Gerät und für jede Melodie eingestellt.
- Aus einem oder zwei Lautsprechern und einem Bediengerät gebildet.



Sie finden das Produktblatt unter
>> www.uhrenanlagen.info <<



NORMEN

- Richtlinie RSTTE 1999/5/CEE
- EN 60950: Sicherheit.
- EN 301-489-3: Emission und Sicherheit.
- EN 300-220-3: Anwendung

MODELLE

- **2 Ausführungen**..... DHF MELODYS: Steuerung einer Melodie von 16 verfügbaren Melodien mittels SIGMA - Hauptuhr. Zu unterschiedlichen Uhrzeiten kann jeweils 1 von 16 Melodien programmiert werden.
Kabelgebundene MELODYS: Steuerung einer Melodie unter 16 mittels aller programmierbaren Hauptuhren. Nur eine Melodie unter 16 kann programmiert werden.

TECHNISCHE DATEN

- **Melodien**..... 16 gespeicherte Melodien oder Alarmklingeln.
- **Test-Modus**..... Melodieauswahl.
- **Verstärker**..... Integrierter mit Lautstärkeregelung.
- **Digitale Audiodatei**..... MP3.
- **SD KARTE**..... Muß mit FAT16 (2 Go) formatiert werden.
- **Melodiedauer**..... Abhängig von der Dateigröße.
- **Anzeige**..... Nummer der aufgespielten Melodie.
- **Lautsprecher**..... Hohe Leistung, für Außenbereich.

MECHANISCHE DATEN

- **Gehäuse**..... Weißes ABS-Kunststoffgehäuse.
- **Schutzart**..... Tonanlage IP 54
Bediengerät IP 54, IK 08.
- **Betriebstemperatur**..... -30° bis +85°C.
- **Gewicht**..... Tonanlage 1,7 kg
Bediengerät 0,6 kg.
- **Abmessungen**..... Tonanlage H254 x Ø 203 mm
Bediengerät H78 x L220 x P154 mm.

ELEKTRISCHE DATEN

- **Verbrauch**..... 6 VA.
- **Modifizierbare Leistung**..... 100db Maximum um 1 Meter.
- **Maximalabstand zwischen Steuerung und Lautsprecher**..... 40 m.



VERSTÄRKTE KLINGELANLAGE GROBE LEISTUNG

REFERENZNUMMERN

- 907 573..... Melodys, kabelgebunden, für Außen 100 bis 240VAC
- 907 586..... Melodys, kabelgebunden, für Außen 100 bis 240VAC 2 Lautsprecher
- 907 574..... Melodys, drahtlos, für Außen 100 bis 240VAC
- 907 584..... Melodys, drahtlos, für Außen 100 bis 240VAC 2 Lautsprecher
- 508 474..... SD-Karte für benutzerdefinierte Melodien oder Alarmglocken

Lautsprecher

Bediengerät



Tastatur des Außenmodells:

